

# 自動帯束機 テーピングマシン COM<sup>®</sup> WASシリーズ

## フィルム・紙テープ使用

150mm 幅のテープが使える高速テーピングマシン。  
モードセレクトで製品に適した引き締めを実現。

### ■ 特長

● 2つの引き締め方法が選択できます。

**トルクモード**：引き締め速度の設定で帯束。  
柔らかい製品はゆっくりソフトに硬い製品は素早くハードに帯束。

**パルスモード**：引き締め量の設定で帯束。  
引き締める速度は一定ですので柔らかい製品を素早く帯束。



動画はこちらから



### ■ 機械性能

型式	アーチサイズ	帯束能力(分)
WAS-250	W250mm × H270mm	22 回 (MAX)
WAS-400	W400mm × H270mm	20 回 (MAX)

### ■ 機械仕様

型式 - テープ幅(mm)	全幅	全高	奥行	テーブル高さ	電源
WAS-250-30/50	614mm	1292mm	412mm	926mm	100V 50/60Hz
WAS-400-30/50	681mm		465mm		
WAS-250-75/100	614mm				
WAS-400-75/100	681mm		565mm		
WAS-250-150	614mm				
WAS-400-150	681mm				

### ■ COM テープ規格

テープ種類	テープ幅	厚さ
紙	30mm/50mm/75mm/100mm/150mm	茶 70g / 白 80g
フィルム	30mm/50mm/75mm/100mm/150mm	40 μ / 60 μ / 80 μ / 100 μ

※指定のテープを使用してください。※仕様については予告なく変更することがあります。

COM は Communication です。

## 大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7  
TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324  
U R L: <http://www.com-machine.co.jp>  
E-mail: [taiyo@com-machine.co.jp](mailto:taiyo@com-machine.co.jp)  
東京営業所  
〒135-0048 東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F  
TEL(03)5639-9033 FAX(03)5639-9060  
E-mail: [taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp](mailto:taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp)

販売代理店