

食品容器
自動帯束機

COM[®] WAS-SUS

自動ライン対応型

オールステンレス耐水仕様

防錆性、耐水性に優れた、
オールステンレスタイプの帯束機です。
タッチパネルでサーボモーターを
コントロール。
簡単操作でテープの引き締め強弱調節が
可能になりました。
多品種・多品目に対応できます。



タッチパネル画面



■機械性能

帯束できる寸法	最大(幅 200mm,高さ 200mm)
	最小(幅 50mm,高さ 50mm) ※仕様打ち合わせが必要です。
帯束能力(分)	18回(最大) ※テープ幅 100mm の場合

■機械仕様

全幅	1040mm
全高	1540mm(テーブル高さ 840mm)
奥行	590mm
電源	100V 50/60Hz(定格消費電力 500W)

※サーマルプリンター、印刷テープ位置決め機能はオプションです。



COM は Communication です。

大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7
 TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324
 URL: <http://www.com-machine.co.jp>
 E-mail: taiyo@com-machine.co.jp
 東京営業所
 〒135-0048 東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F
 TEL(03)5639-9033 FAX(06)5639-9060
 E-mail: taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp

販売代理店