

自動帯束機
テーピングマシン

COM[®] WAS-UD

従来のシール部を底面から天面に改良した自動帯束機。
弁当や惣菜パックの底の形状に影響されない引き締めと
開封の容易さを追求しました。

搬入／搬出コンベア搭載の自動ライン対応機。
盛り付けラインの後工程に組み込めます。



テープめくりしろ



■機械性能 (WAS 250-30-UD型)

帯束能力 (分)	18回(製品長さ250mmの場合)
帯束サイズ	幅50~250mm×高さ20~150mm

■機械仕様 (WAS 250-30-UD型)

全幅	964mm
全高	7750mm(テーブル高さ800mm)
奥行	775mm
電源	100V 50/60Hz (定格消費電力750W)

※仕様については予告なく変更することがあります。

COMはCommunicationです。

大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7
TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324
URL: <http://www.com-machine.co.jp>
E-mail: taiyo@com-machine.co.jp
東京営業所
〒135-0048 東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F
TEL(03)5639-9033 FAX(06)5639-9060
E-mail: taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp

販売代理店