

自動帯束機
テーピングマシン

COM[®] RA-200

床上型 粘着・微粘着テープ使用

■ 特徴

- 粘着性を利用して帯束するので、製品がずれたり抜けたりしません。
- 市販のテープが使用可能です。
- 微粘着テープ(表面保護テープ)を使用することにより、商品に糊残りが少ないです。
- 1回巻、2回巻、3回巻がセレクトスイッチで選べます。
- 電源 ON からすぐに帯束作業が可能です。
- 貫通式タイプなので、長尺物も帯束できます。

■ 機械性能

帯束できる寸法	最大(幅 200mm,高さ 160mm)
帯束能力(分)	25回(1回巻帯束)
帯束形態	1回巻/2回巻/3回巻(セレクトスイッチ切換)

■ 機械仕様

全幅	920mm
全高	1425mm(テーブル高さ 912mm)
奥行	603mm
重量	120kg
電源	100V 50/60Hz(定格消費電力 300W)
エア圧	0.5MPa
エア消費量	39dm ³ /min (ANR)

■ テープ規格

テープ種類	粘着・微粘着テープ
テープ幅	12mm~50mm(外径 250mm)

※上記以外にラインにあわせて設計・試作いたします。

※仕様については予告なく変更することがあります。



COM は Communication です。

大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7
TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324
U R L: <http://www.com-machine.co.jp>
E-mail: taiyo@com-machine.co.jp
東京営業所
〒135-0048 東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F
TEL(03)5639-9033 FAX(06)5639-9060
E-mail: taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp

販売代理店