

自動帯束機
テーピングマシン

COM[®] JD IIシリーズ

コンパクトデスクタイプ フィルム／紙テープ使用

簡単操作で幅広い活用。高効率の帯束性能。



JD II -240



JD II -150F

■特徴

- 人手の数倍の帯束(帯掛け)ができます。
- デジタル温調器にて温度設定が可能です。
- 帯束数をカウンター表示で管理。

■機械性能

型式	帯束できる寸法	帯束能力(分)
JD II -150F	最大(幅 150mm,高さ 140mm) 最小(幅 30mm,高さ 5mm)	25 回
JD II -240	最大(幅 240mm,高さ 170mm) 最小(幅 30mm,高さ 5mm)	

■機械仕様

型式 - テープ幅(mm)	全幅	全高	奥行	テーブル高さ	電源	使用テープ
JD II -150F-20/30	425mm	400mm	287mm	230mm	100V 50/60Hz	フィルム
JD II -240-20/25/30			紙			
JD II -150F-40	435mm	300mm	300mm	フィルム		
JD II -240-40				紙		

■COM テープ規格

テープ種類	テープ幅	厚さ
紙	20mm /25mm /30mm /40mm	茶 70g /白 80g
フィルム	20mm /30mm /40mm	80 μ /100 μ /マジックカット

※指定のテープを使用してください。※上記仕様以外カラーテープおよび印刷テープなど、特殊仕様についてはご相談ください。

※仕様については予告なく変更することがあります。

COM は Communication です。

大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7
 TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324
 U R L: <http://www.com-machine.co.jp>
 E-mail: taiyo@com-machine.co.jp
 東京営業所
 〒135-0048 東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F
 TEL(03)5639-9033 FAX(03)5639-9060
 E-mail: taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp

販売代理店