自動帯束機 テーピングマシン COM® JDⅢシリーズ

コンパクトデスクタイプ　フィルム／紙テープ使用

簡単操作で幅広い活用。高効率の帯束性能。

■特長

- ●人手の数倍の帯束（帯掛け）ができます。
- ●帯束数をカウンター表示で管理。
- ●デジタル温調器にて温度設定が可能です。



JDⅢ-240



JDⅢ-150F

動画はこちらから

■機械性能

型式	帯束できる寸法	帯束能力（分）
JDⅢ-150F	最大（幅 150mm,高さ 140mm）　最小（幅 30mm,高さ 5mm）	25 回
JDⅢ-240	最大（幅 240mm,高さ 170mm）　最小（幅 30mm,高さ 5mm）	

■機械仕様

型式 － テープ幅（mm）	全幅	全高	奥行	テーブル高さ	電源	使用テープ
JDⅢ-150F-20/30	425mm	400mm	287mm	230mm	100V 50/60Hz	フィルム
JDⅢ-240-20/25/30						紙
JDⅢ-150F-40	435mm		300mm			フィルム
JDⅢ-240-40						紙

■COM テープ規格

テープ種類	テープ幅	厚さ
紙	20mm /25mm /30mm /40mm	茶 70g /白 80g
フィルム	20mm /30mm /40mm	80μ /100μ /マジックカット

※指定のテープを使用してください。※上記仕様以外カラーテープおよび印刷テープなど、特殊仕様についてはご相談ください。
※仕様については予告なく変更することがあります。

COM は Communication です。

大洋精機株式会社

〒574-0062　大阪府大東市氷野 4-3-7
TEL(072)873-3739(代)　FAX(072)875-4324
U R L: http://www.com-machine.co.jp
E-mail: taiyo@com-machine.co.jp
東京営業所
〒135-0048　東京都江東区門前仲町 1-5-12 船山ビル 4F
TEL(03)5639-9033　FAX(03)5639-9060
E-mail: taiyoseiki.tky@chorus.ocn.ne.jp

販売代理店